



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 33W 4320lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm - UGR <19 - ZigBee Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250493                                           |
| EAN                                     | 4099854014239                                    |
| Herstellercode                          | 4099854014239                                    |
| Marke                                   | Ledvance                                         |
| Herstellername                          | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE 33W 840 U19 ZBVR |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                            |
| Product Serie                           | Comfort                                          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4320lm                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



Kein Sensor

bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**