



**Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort UGR19 Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Ausschnitt 150mm - IP44 -  
Höchste Farbwiedergabe**

## Produkt ansehen

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254954                                |
| EAN                                     | 4099854491085                         |
| Herstellercode                          | 4099854491085                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung            |
| Schwenkbar               | Nein                            |
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                            |
| Watt                     | 18W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Helle Farbe                               | Weiß                         |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 55                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2160lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 120                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 92  |
| Durchmesser (mm) | 160 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**